MPL
Mediterránea Productos de Limpieza

FICHA TÉCNICA

Producto:

ACEITE DE LINAZA MPL

DESCRIPCIÓN

Producto filmógeno para el recubrimiento de superficies: para impregnación de madera, en la preparación de pinturas, barnices, tintas de imprimir, y junto con minio para prevenir la oxidación. Protección de superficies interiores y exteriores

MODO DE EMPLEO

Aplicar directamente sobre la superficie a recubrir. Esperar a que seque. El tiempo de secado es variable dependiendo de la temperatura, de forma que cuando más elevada sea la temperatura mas corto será el tiempo de secado.

CARACTERISTICAS

Aceite de linaza extraído por presión de la semilla de lino, con secantes incorporados en frío. También conocido como "Barniz de aceite de linaza". Líquido de color amarilla de ámbar a pardo, con olor peculiar y sabor dulce. Espesa y endurece al estar expuesto al aire, oscureciéndose y adquiriendo un sabor pronunciado. Tiene un elevado índice de yodo, es decir, es muy secante. Transparente o con ligera turbidez que desaparece al calentar al 40° C.

Propiedad	Valores típicos
Acidez en ácido oleico, max %	2
Indice de saponificación	165-172
Indice de yodo	154-168
Indice de refracción (25ºC)	1.461-1.481
Densidad a 25°	0.905-0.924

APLICACIONES

Para impregnar, nutrir y abrillantar superficies de madera, paredes de ladrillo cara vista y suelos y superficies porosas

PRECAUCIONES

Manténgase alejado del alcance de los niños. Evítese el contacto con los ojos y la piel
En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase

ENVASES DISPONIBLES:

Envase tipo:	Lata	PE
Capacidad:	750 ml	5 L
Unidades caja	12	4
EAN	8436032031064	8436032030500

Fecha de edición: Febrero 06

Mediterránea de Productos de Limpieza S.R.L.
Pol. Ind. La Pahilla C/ Collao
46370 Chiva (Valencia)
Tel. 962524550 Fax 962524251